


Kłapa oddymiająca pełniąca rolę wylazu na dach z przyciskami do przewietrzania na parterze i ostatniej kondygnacji z blokadą kluczykiem. Kłapa jednoskrzydłowa z podstawą prostą typ E 100/200 z owiewkami i kierownicą o pow. czynnej 1,54 m² (min. wytagana pow. czynna 1,47m². Podstawa ocieplona wys. min.30 cm ponad pow. dachu z dodatkową izolacją termiczną gr. 10cm. Pokrywa z poliwęglanu litego, mleczna, kopuła potrójna o izolacyjności 1,9 [W/m²K].

LEGENDA



UWAGI

- 1 Instalację odgromową wykonać drutem StZn Φ 8mm² na dachu przewód układać na podstawkach
- 2 Przewody odprowadzające wykonać jako naprężne i podłączyć do złącz kontrolnych
- 3 Istniejące złącza kontrolne wymienić na nowe.
- 4 Wykonać badania istniejących przewodów uziemiających. Przy wyniku negatywnym badań wymienić uziom i przewód uziemiający.
5. Złącza kontrolne oraz złącza krzyżowe zabezpieczyć przed korozją.
6. Wszystkie obróbki blacharskie połączyć do zwodów poziomych instalacji odgromowej
7. Całość wykonać zgodnie z normą PN-EN-62305

Kłapa oddymiająca pełniąca rolę wylazu na dach z przyciskami do przewietrzania na parterze i ostatniej kondygnacji z blokadą kluczykiem. Kłapa jednoskrzydłowa z podstawą prostą typ E 100/180 z owiewkami i kierownicą o pow. czynnej 1,37m² (min. wytagana pow. czynna 1,30 m². Podstawa ocieplona wys. min.30 cm ponad pow. dachu z dodatkową izolacją termiczną gr. 10cm. Pokrywa z poliwęglanu litego, mleczna, kopuła potrójna o izolacyjności 1,9 [W/m²K].

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA
1: 100

PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ
REMONT, DOCIEPLENIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI TYLNYCH, REMONT I
DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZY AL. WOJSKA
POLSKIEGO 63 W SZCZECINIE
DZIAŁKA O NR GEOD 20/1, OBRĘB 1033

NR RYSUNKU
1

LP	PROJEKTOWAŁ :	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
1	MGR INŻ. TADEUSZ KONIECZNY	239/Sz/94	9.2018	
2	MGR INŻ. EMILIA SŁOWAKIEWICZ			
3	MGR INŻ. ADAM WIERZBOWSKI	ZAP/0189/POOE/08		
INWESTOR: ODDZIAŁ OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA AL. WOJSKA POLSKIEGO 63, 70-476 SZCZECIN				